
Dane aktualne na dzień: 02-07-2026 21:32

Link do produktu: <https://dimu.pl/defro-home-impuls-sm-p-8.html>

DEFRO HOME IMPULS SM



Cena	5 870,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	KOM-IMP-SM

Opis produktu

Moc nominalna

8 kW

Zakres mocy

3,2 - 9,6 kW

Klasa efektywności energetycznej

A

Średnica czopucha

200 mm

Sprawność

80,2 %

Emisja CO przy 13% O₂

0,078 %

Temperatura spalin

282°C

Ciąg kominowy

12±2 Pa

Maksymalna długość polan

500 mm

Średnica dolotu powietrza

125 mm

Pole czynne wlot

400 cm²

Pole czynne wylot

560 cm²

Gwarancja

5 lat

Masa

~170 kg

Wyposażenie opcjonalne - za dopłatą

sitodruk Blackline, klamka po drugiej stronie, czarne wyłożenie wnętrza

TECHNOLOGIA

UDOGODNIENIA DLA MONTAŻYSTY

UDOGODNIENIA DLA UŻYTKOWNIKA

SZEROKI KÓŁNIERZ DRZWI

(67 mm) daje możliwość zabudowy kominka z linią drzwi

PROFIL DRZWI

Konstrukcja drzwi ze specjalnego mocnego profilu stalowego

RAMKA MONTAŻOWA

Opcja wykończenia obudowy

CENTRALNE DOPROWADZENIE POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ ORAZ JEGO REGULACJA

Urządzenia zostały wyposażone w suwak do precyzyjnej regulacji powietrza uczestniczącego w spalaniu. Wkłady kominkowe posiadają również w standardzie króciec przyłączeniowy do przepustnic regulowanych automatycznie, który może też służyć do podłączenia powietrza z zewnątrz

RUSZT

Stalowy, wymiowany element

KRÓCIEC DOLOTOWY

Specjalna konstrukcja pozwalająca na podpięcie rury doprowadzającej powietrze do paleniska o średnicy Ø125 mm w poziomie. Daje możliwość zmiany kierunku podpięcia na podpięcie boczne

ELASTYCZNA REGULACJA

Możliwość regulacji wysokości do 100 mm

RADIATORY

To elementy, dzięki którym kominek przekazuje więcej ciepła do otoczenia

STALOWA RAMA

Stalowe obramowanie szyby stanowi estetyczne zamknięcie konstrukcji drzwi

FARBA

Dwukomponentowa powłoka ochronna

CERAMITON

Rodzaj ceramiki efektywnie wpływa na proces spalania i akumuluje ciepło

SZKŁO KOMINKOWE

Wysokiej jakości szyba żaroodporna o odporności do 800°C

SYSTEM CZYSTEJ SZYBY

Aktywny system czyszczenia szyby jest to unikalny sposób doprowadzenia powietrza do kominka który pozwala utrzymać szybę czystą

POPIELNIK

Zbiornik pod komorą paleniskową, do którego opada i gromadzi się popiół

MULTIFLOW

Autorskie rozwiązanie doprowadzające powietrze do spalania zapewniające doskonałą sterowalność nad ogniem

