



FLOKI M 10 kW Ø 200

Cena	6 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	FLOKI/M/PF
Kod EAN	5903751242406

Opis produktu

Elegancja i wydajność w jednym

FLOKI M o mocy 10 kW i średnicy wylotu spalin 200 mm to doskonałe połączenie nowoczesnego designu z wysoką funkcjonalnością. Jego minimalistyczna forma, solidna konstrukcja i starannie dopracowane detale sprawiają, że stanie się sercem każdego wnętrza, zapewniając przytulne ciepło i niepowtarzalny klimat.

Efektywne ogrzewanie i ekologia

- **Wysoka sprawność cieplna:** Moc 10 kW pozwala na efektywne ogrzewanie dużych pomieszczeń, a zaawansowany system spalania maksymalizuje wydajność energetyczną.
- **Potrójny system doprowadzenia powietrza:** Powietrze pierwotne ułatwia rozpalanie, wtórne wspomaga dopalanie spalin, a kurtyna powietrzna chroni szybę przed zabrudzeniem.
- **Ekologiczne rozwiązania:** Kominiek spełnia rygorystyczne normy emisji spalin (Ekoprojekt, BImSchV 2), dbając o środowisko naturalne.

Solidna konstrukcja: Korpus z wysokiej jakości stali odpornej na wysokie temperatury zapewnia długowieczność i niezawodność.

- **Łatwość czyszczenia:** Wbudowany popielnik i wyjmowany ruszt ułatwiają codzienną obsługę.
- **Intuicyjna obsługa:** Regulacja dopływu powietrza pozwala dostosować intensywność palenia do indywidualnych potrzeb.

Dane techniczne

Ogólne	Wersja	Prosty
Moc nominalna (kW)		10
Zakres mocy grzewczej (kW)		4,5 - 13,5
Sprawność cieplna (%)		83
Temperatura spalin (oC)		240
Max długość polan (cm)		50
Minimalne wymagane pole czynne krętek wlotowych (cm ²)		500
Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych (cm ²)		700
Średnica wylotu spalin (mm)		200
Kolor		Czarny
Domykanie		Nie
Materiał		Stal

Kierunek otwierania drzwi	W Lewo		
Efektywność Energetyczna	Klasa energetyczna	A+	
	Współczynnik EEI	110.4	
	Sezonowa efektywność energetyczna (%)	73	
	Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW)	10	
	Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤ podawana w %	0.09	
	Emisja CO (mg/m ³)	1033	
	Emisja pyłków (mg/m ³)	28	
	Emisja NO _x (mg/m ³)	135	
	Emisja OGC (mg/m ³)	74	
Certyfikaty / Zgodność	Spełnia kryteria		Ekoprojekt, Rekuperacja, BlmSchV
	Informacje dodatkowe	Cechy konstrukcji	Dolot Powietrza, Ozdobny Typu Glass, Popielnik, W Komory Spalania
		Rodzaj frontu	Front stalowy z szybą m
		Rodzaj paliwa	Sezonowane Drewno Lis (Wilgotność ≤20%)
		EAN	5903751242406
	Parametry fizyczne	Szerokość (cm)	83.2
		Wysokość (cm)	120.4
		Głębokość (cm)	48.2
		Waga (kg)	160.02