Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 18:01

Link do produktu: https://dimu.pl/kominek-z-plaszczem-wodnym-lucy-12-kw-200-p-814.html



Kominek z płaszczem wodnym LUCY 12 KW Ø 200

Cena	**9 100,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**LUCY/PW/12/W**
Kod EAN	**5901350036426**

Opis produktu

Ogólne	
Moc nominalna (kW)	12
[illegible]	6.0 - 15
Średnia moc z wody (kW)	7
[illegible]	82
Max ciśnienie robocze (bar)	2
[illegible]	Stal
Temperatura spalin (oC)	210
[illegible]	60
Pojemność wody (l)	35

Efektywność Energetyczna	
Klasa energetyczna	A+
[illegible]	0.1
Emisja pyłków (mg/m3)	24
[illegible]	108.01

Certyfikaty/Zgodność	
Spełnia kryteria	BimSchV 2, Ekoprojekt, Rekuperacja

Wyposażenie	
Wyposażenie	Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Tylna Glass, Popi

Parametry fizyczne	
Waga (kg)	215
[illegible]	67.6
Wysokość (cm)	138.4
[illegible]	40.7
Średnica wylotu spalin (mm)	200

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi - wysokogatunkowej stali.

Specjalny zespół płaszcza wodnego pozwala na odebranie ze spalin i przekazanie do systemu grzewczego dużej ilości ciepła, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wysokiej sprawności energetycznej wkładu.

Wbudowana wężownica. Korpus płaszcza wodnego wzmocniony jest szpilkami. Króciec wejścia/wyjścia 1/2.

Efektywne e spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury dzięki wyłożeniu komory spalania TERMOTEC - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze.

System dwóch deflektorów, które wydłużają drogę spalin, spalanie jest bardziej ekologiczne.

Dostarczanie powietrza wyłącznie z zewnątrz dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm. Regulacja dolotu powietrza za pomocą jednego regulatora, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.

Potrójny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne - doprowadzone pod ruszt; powietrze wtórne dostarczane jest otworami w tylnej ścianie. Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

Front wkładu wyposażony w szybę żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 660°C.

WYGODNE UŻYTKOWANIE

Wyjmowany ruszt i popielnik ułatwiają utrzymanie wkładu w czystości.

Specjalna perforowana konstrukcja klamki chroni przed nadmiernym nagrzewaniem, co wpływa na wysoki komfort użytkowania kominka.

Ograniczenie osadzanie sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Możliwość zastosowania w różnych warunkach montażowych, dzięki regulowanym nóżkom i ruchomemu wylotowi spalin z regulacją ustawienia 360°.