Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 16:20

Link do produktu: https://dimu.pl/lucy-16-kw-200-p-46.html



LUCY 16 kW Ø 200

Cena	**8 800,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**LUCY/16**
Kod producenta	**LUCY/16**
Kod EAN	**5901350091067**

Opis produktu

Ogólne

Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%)
Rodzaj przeszklenia	proste
Moc nominalna (kW)	16
Zakres mocy grzewczej (kW)	7.0 - 20
Materiał wykonania	stal
Sprawność cieplna (%)	81
Temperatura spalin (oC)	260
Max długość polan (cm)	50
Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2)	≥1000
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2)	≥800
Otwieranie drzwi	w lewo

Parametry fizyczne

Waga (kg)	213
Średnica wylotu spalin (mm)	200
Szerokość (cm)	99.9
Wysokość (cm)	120.3
Głębokość (cm)	42

Certyfikaty/Zgodność

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU
Przeznaczony do rekuperacji
Zgodność z normą BImSchV 2

Efektywność Energetyczna

Klasa Energetyczna	A
współczynnik EEI	106.71
Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w %	0.09
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm3)	20

Wyposażenie

Dolot powietrza
Wyłożenie komory spalania
Popielnik
Ozdobna szyba typu glass

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi - wysokogatunkowej stali.

Efektywne spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury dzięki wyłożeniu komory spalania TERMOTEC - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze.

System dwóch deflektrów, które wydłużają drogę spalin, spalanie jest bardziej ekologiczne.

Dostarczanie powietrza wyłącznie z zewnątrz dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm. Regulacja dolotu powietrza za pomocą jednego regulatora, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.

Potrójny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne - doprowadzone pod ruszt; powietrze wtórne dostarczane jest otworami w tylnej ścianie. Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).

Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

Front wkładu wyposażony w szybę żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 660°C.

Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

Wyjmowany ruszt i popielnik ułatwiają utrzymanie wkładu w czystości.

Specjalna perforowana konstrukcja klamki chroni przed nadmiernym nagrzewaniem, co wpływa na wysoki komfort użytkowania kominka.

Ograniczenie osadzanie sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Możliwość zastosowania w różnych warunkach montażowych, dzięki regulowanym nóżkom i ruchomemu wylotowi spalin z regulacją ustawienia 360°.

Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 660°C, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.

Elegancka i wygodna klamka.

Czytaj więcej