

Link do produktu: <https://dimu.pl/stabica-finish-9kg-masa-szpachlowo-wykonczeniowa-p-850.html>



## STABICA FINISH 9KG – MASA SZPACHLOWO-WYKOŃCZENIOWA

Cena	<b>95,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Kod producenta	<b>STABICA/Finish</b>

### Opis produktu

Masa szpachlowa cementowo-wapienna to gładź **w formie pasty**. Produkowana na bazie dolomitu, dyspersji polimerowej i specjalnych dodatków modyfikujących. Charakteryzuje się **wysoką przyczepnością** do podłoża i elastycznością. Dzięki bardzo drobnemu uziarnieniu uzyskuje się **idealną gładź**. Przeznaczona jest do wyrównania powierzchni obudowy kominkowej. Uzyskana powierzchnia jest elastyczna, łatwa do szlifowania, posiada doskonałą gładkość.

### [Video - Panel kominkowy STABICA® FINISH](#)

#### CECHY PRODUKTU:

- Waga: **9 kg**
- Stan skupienia: **gotowa do użycia masa w formie pasty**
- Kolor: **Biały**
- Maksymalna grubość spoiny: **± 3 mm**
- Czas schnięcia: **do 24h**

#### Okres ważności:

**12 miesięcy** od daty na opakowaniu.

Produkt przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, najlepiej na palecie w suchych i wentylowanych pomieszczeniach o temp. od +5 do +25°C.

Produkt należy chronić przed przemarzaniem i nadmiernym przegrzaniem.

#### SPOSÓB UŻYCIA:

##### POTRZEBNE NARZĘDZIA:

Szpachelka, paca lub watek.

##### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być nośne, suche oraz wolne od wszelkiego rodzaju wykwitów. Luźne ziarna i zanieczyszczenia należy usunąć.

##### GRUNTOWANIE:

Przed nałożeniem STABICA® FINISH, podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym STABICA® PRIMER.

##### APLIKACJA:

Po otwarciu wiaderka produkt należy wymieszać. Masę szpachlową należy nanosić równomiernie na suchą powierzchnię. W zależności od preferowanej techniki używać szpachelki, pacy ze stali nierdzewnej lub wątka. Ubytki o grubości powyżej 3 mm wymagają położenia kolejnych warstw. Kolejną warstwę masy szpachlowej Stabica Finish można nakładać na poprzednią dopiero po jej całkowitym wyschnięciu. Do wyszlifowania powierzchni należy używać papieru lub gąbki ścierniej.

---

**SKŁAD:**

Masa na bazie dolomitu, dyspersji polimerowej i specjalnie dodanych dodatków modyfikujących.