

Link do produktu: <https://dimu.pl/stabica-lc-ht-glue-1-2kg-klej-wysokotemperaturowy-p-849.html>



STABICA LC HT GLUE 1,2KG – KLEJ WYSOKOTEMPERATUROWY

Cena	44,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	STABICA/LCHT/1,2kg

Opis produktu

STABICA LC HT GLUE

WYSOKOTEMPERATUROWY KLEJ MONTAŻOWY

Gotowa masa do użycia o skróconym czasie wiązania.

Przeznaczona do spoinowania i klejenia paneli STABICA LC600® oraz innych elementów kominka z ceramiki szamotowej.

[Video - Panel kominkowy STABICA® LC HT GLUE](#)

CECHY PRODUKTU:

- Stan skupienia: **płyn**
- Barwa: **szara**
- Waga: **1,9 kg**
- Gęstość: **1950 g/dm³**
- Temperatura stosowania: **5-20°C**
- Maksymalna grubość spoiny: **±15mm**
- Początek kożuszenia: **±15mm**
- Czas twardnienia: **1-8 godzin**
- Pełna wytrzymałość połączenia: **po ok. 24 h w temp. +20°C**

OKRES WAŻNOŚCI:

24 miesiące od daty na opakowaniu

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze od 0°C do + 25°C.

SPOSÓB UŻYCIA:

Potrzebne narzędzia: szpachla.

Aplikacja: Przed otwarciem rękawu foliowego gotową masę w dokładnie wymieszać. Naciąć i nakładać bezpośrednio na powierzchnię lub szpachlę.

Stabica LC HT Glue należy nanieść szpachlą na wolną od kurzu i pyłów powierzchnię, jedną warstwę lekko wcieramy jako warstwę szcpezną, a następnie nakładamy warstwę właściwą i dociskamy. Nadmiar kleju zebrać szpachlą do pojemnika.

SKŁAD:

Masa zawiera kwas krzemowy oraz odpowiednio dobrane surowce ceramiczne.

UWAGI:

nie rozcieńczać produktu wodą