

Link do produktu: <https://dimu.pl/stabica-lc-ht-glue-1-2kg-klej-wysokotemperaturowy-p-849.html>



## STABICA LC HT GLUE 1,2KG – KLEJ WYSOKOTEMPERATUROWY

Cena	<b>44,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>STABICA/LCHT/1,2kg</b>

### Opis produktu

#### STABICA LC HT GLUE

#### WYSOKOTEMPERATUROWY KLEJ MONTAŻOWY

Gotowa masa do użycia o skróconym czasie wiązania. Przeznaczona do spoinowania i klejenia paneli STABICA LC600® oraz innych elementów kominka z ceramiki szamotowej.

#### [Video - Panel kominkowy STABICA® LC HT GLUE](#)

#### CECHY PRODUKTU:

- Stan skupienia: **płyn**
- Barwa: **szara**
- Waga: **1,9 kg**
- Gęstość: **1950 g/dm<sup>3</sup>**
- Temperatura stosowania: **5-20°C**
- Maksymalna grubość spoiny: **±15mm**
- Początek kożuszenia: **±15mm**
- Czas twardnienia: **1-8 godzin**
- Pełna wytrzymałość połączenia: **po ok. 24 h w temp. +20°C**

#### OKRES WAŻNOŚCI:

**24 miesiące** od daty na opakowaniu  
Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze od 0°C do + 25°C.

#### SPOSÓB UŻYCIA:

Potrzebne narzędzia: szpachla.

Aplikacja: Przed otwarciem rękawu foliowego gotową masę w dokładnie wymieszać. Naciąć i nakładać bezpośrednio na powierzchnię lub szpachlę.

Stabica LC HT Glue należy nanieść szpachlą na wolną od kurzu i pyłów powierzchnię, jedną warstwę lekko wcieramy jako warstwę szcpezną, a następnie nakładamy warstwę właściwą i dociskamy. Nadmiar kleju zebrać szpachlą do pojemnika.

#### SKŁAD:

Masa zawiera kwas krzemowy oraz odpowiednio dobrane surowce ceramiczne.

---

**UWAGI:**

nie rozcieńczać produktu wodą